

Basi di dati II
Esame — 25 settembre 2012 — Compito A

Cenni sulle soluzioni
(senza domande ripetute, le varianti del testo sono in rosso)

Rispondere su questo fascicolo. Tempo a disposizione: due ore e trenta minuti.

Cognome _____ Nome _____ Matricola _____ Ordin. _____

Domanda 1 (15%)

Si consideri una relazione $R(\underline{A} B C D E)$, in cui gli attributi hanno tutti la stessa dimensione $a = 4$ Byte, molto più piccola della dimensione del blocco pari a $P = 4$ KByte. Si supponga che la relazione contenga $N = 2.000.000$ ennuple e che le operazioni più frequenti su di essa siano le seguenti:

o_1 SELECT * FROM R ORDER BY A, con frequenza $f_1 = 10$ operazioni nell'unità di tempo

o_2 SELECT A, B, C FROM R ORDER BY A, con frequenza $f_2 = 200$ operazioni nell'unità di tempo

Valutare le due seguenti alternative di memorizzazione, calcolando il costo complessivo (riportare la formula che indica il numero di accessi nell'unità di tempo e il relativo valore numerico):

(i) memorizzazione della relazione $R(\underline{A} B C D E)$ ordinata su A

costo unitario di o_1 : $c_1 = N/(P/(5a)) = 5aN/P = 10^4$

costo unitario di o_2 : $c_2 = N/(P/(5a)) = 5aN/P = 10^4$

costo complessivo: $c_1f_1 + c_2f_2 = N/(P/(5a)) = 55f_1aN/P = 2,1 \times 10^6$

(ii) memorizzazione delle proiezioni $R1(\underline{A} B C)$ e $R2(\underline{A} D E)$, entrambe ordinate su A (supporre che il join possa essere eseguito con il metodo merge-join e che quindi il costo del join stesso sia trascurabile rispetto a quello delle due scansioni).

costo unitario di o_1 : $c_1 = 2N/(P/(3a)) = 6aN/P = 1,2 \times 10^4$

costo unitario di o_2 : $c_2 = N/(P/(3a)) = 3aN/P = 6 \times 10^3$

costo complessivo: $c_1f_1 + c_2f_2 = 36f_1aN/P = 1,32 \times 10^6$

Domanda 4 (20%)

Una agenzia di viaggio on-line vende ai clienti pacchetti di viaggio proposti dai tour operator e desidera un sistema di supporto alle proprie attività che permetta di effettuare analisi sui pacchetti venduti in passato, al fine di comprendere sia le scelte dei clienti sulla base delle loro caratteristiche sia i profitti che derivano dalle vendite dei vari pacchetti. In particolare, si vuole realizzare un data mart con uno schema dimensionale che permetta di conoscere il numero di viaggi venduti, con il prezzo di vendita e il profitto per l'agenzia, rispetto a varie dimensioni, quali il tour operator, il cliente, con le sue caratteristiche fondamentali (fascia di età, professione, città e regione di partenza; si noti che alcune possono cambiare nel tempo), la destinazione (regione, località e sue caratteristiche), il tipo di sistemazione (categoria di albergo, appartamento, etc.).

Mostrare un possibile schema dimensionale, commentando brevemente (nello spazio disponibile) le eventuali scelte significative e chiarendo bene quale sia la grana dei fatti e il significato di ciascuna dimensione.

Sicuramente ci si aspettava una risposta dettagliata, con schemi delle tabelle e qualche commento. Qui sotto alcune riflessioni sintetiche.

Una grana ragionevole prevede di considerare i singoli viaggi (con data, tour operator, tipo di sistemazione e destinazione e cliente come dimensioni).

In effetti, il cliente non è detto che debba essere una dimensione esplicita (dipende molto dalla eventuale necessità di ricordare il cliente in quanto tale). Le caratteristiche del cliente (fascia di età, professione e residenza) potrebbero essere dimensioni a sé stanti. Oppure si potrebbe avere una "dimensione demografica".

Se si usa la dimensione cliente, allora deve essere una "slowly changing dimension," relativamente a fascia di età, professione e residenza.

Se non si usa la dimensione cliente, la grana può restare il singolo viaggio (nel qual caso sarebbe corretto introdurre un identificativo aggiuntivo, relativo al viaggio) oppure aggregare i viaggi con le stesse caratteristiche) Misure opportune sono il numero di viaggi (che se si usa la dimensione cliente potrebbe essere uguale a 1, se i viaggi sono individuali), il prezzo di vendita e il guadagno.

Domanda 5 (10%)

Considerare il seguente scenario in cui due client diversi inviano richieste ad un gestore del controllo di concorrenza. Ciascun client può inviare una richiesta solo dopo che è stata eseguita o rifiutata la precedente (se invece una richiesta viene bloccata da un lock, allora il client rimane inattivo fino alla concessione o allo scadere del timeout). Si supponga che, in caso di stallo, abortisca la transazione che ha avanzato la richiesta per prima. In caso di abort, si supponga che il client rilanci immediatamente la stessa transazione.

client 1	client 2
read(x)	read(x)
x = x + 10 write(x)	x = x + 20 write(x)
commit	commit

Considerare uno scheduler che utilizzi il controllo di concorrenza basato su **multiversioni** e livelli di isolamento **SERIALIZABLE** e **READ COMMITTED**. Assumiamo che (come avviene di solito) **multiversioni** preveda

- **SERIALIZABLE**: le letture fanno riferimento allo stato della base di dati (con scritture in commit) all'inizio della transazione e le scritture di una transazione T sono soggette ad un lock a due fasi stretto (solo per le scritture) e sono ammesse solo se il dato non è stato modificato, dopo l'inizio di T, da altre transazioni.
- **READ COMMITTED**: le letture fanno riferimento allo stato della base di dati (con scritture in commit) all'inizio della specifica lettura e le scritture sono soggette ad un lock a due fasi stretto (solo per le scritture).

Mostrare il comportamento dello scheduler nei due casi seguenti, supponendo che il valore iniziale dell'oggetto x sia 200. Indicare le operazioni che vengono eseguite nell'ordine con, per ciascuna, il valore che viene letto o scritto. In conclusione, per ciascun caso, dire se si verificano o meno anomalie.

READ COMMITTED				SERIALIZABLE			
client 1		client 2		client 1		client 2	
read(x)	legge 200	read(x)	legge 200	read(x)	legge 200	read(x)	legge 200
x = x + 10 write(x)	x vale 210 scrive 210	x = x + 20 xlock(x)	x vale 220 bloccata	x = x + 10 write(x)	x vale 210 scrive 210	x = x + 20 xlock(x)	x vale 220 bloccata
commit		write(x) commit	scrive 220	commit		abort read(x) x = x + 20 write(x)	legge 210 x vale 230 scrive 230
anomalia: perdita di aggiornamento				non c'è anomalia; l'abort è dovuto al fatto che x è stato modificato dopo l'avvio della transazione che sta scrivendo			

Domanda 6 (10%)

Considerare il seguente scenario in cui due client diversi inviano richieste ad un gestore del controllo di concorrenza. Ciascun client può inviare una richiesta solo dopo che è stata eseguita o rifiutata la precedente (se invece una richiesta viene bloccata da un lock, allora il client rimane inattivo fino alla concessione o allo scadere del timeout). Si supponga che, in caso di stallo, abortisca la transazione che ha avanzato la richiesta per prima. In caso di abort, si supponga che il client rilanci immediatamente la stessa transazione.

client 1	client 2
read(x) x = x + 10 write(x)	
	read(x) x = x + 20 write(x)
commit	commit

Considerare uno scheduler che utilizzi il controllo di concorrenza basato su 2PL e livelli di isolamento SERIALIZABLE e READ COMMITTED. Assumiamo che (come avviene di solito) 2PL preveda

- SERIALIZABLE: lock a due fasi stretto, con lock condivisi per letture e esclusivi per scritture.
- READ COMMITTED: lock condivisi per la lettura senza 2PL (possono essere rilasciati prima della acquisizione di altri lock) ed esclusivi per la scrittura con 2PL stretto (mantenuti fino a commit o abort).

Mostrare il comportamento dello scheduler nei due casi seguenti, supponendo che il valore iniziale dell'oggetto x sia 200. Indicare le operazioni che vengono eseguite nell'ordine con, per ciascuna, il valore che viene letto o scritto. In conclusione, per ciascun caso, dire se si verificano o meno anomalie.

READ COMMITTED				SERIALIZABLE			
client 1		client 2		client 1		client 2	
read(x)	legge 200			read(x)	legge 200		
x = x + 10	x vale 210			x = x + 10	x vale 210		
write(x)	scrive 210			write(x)	scrive 210		
		slock(x)	bloccata			slock(x)	bloccata
commit		read(x)	legge 210	commit		read(x)	legge 210
		x = x + 20	x vale 230			x = x + 20	x vale 230
		write(x)	scrive 230			write(x)	scrive 230
		commit				commit	
non c'è anomalia				non c'è anomalia			

Domanda 7 (20%)

Considerare le relazioni sotto schematizzate, su cui si deve effettuare un hash join (sulla base del campo numerico). Si supponga che il fattore di blocco sia pari a 2 per entrambe le relazioni (e quindi che esse, come mostrato dalle divisioni fra le celle, occupino rispettivamente 7 e 10 blocchi) e che i buffer disponibili siano 4. Come noto, l'hash join (in questo caso, come in molti altri) si può eseguire in due passate, suddividendo prima entrambe le relazioni (per mezzo di una stessa funzione hash) in un numero di porzioni (dette *bucket*) il cui quadrato sia superiore al numero di blocchi della più piccola delle due relazioni, (in questo caso quindi 3) e poi confrontando i record nei bucket omologhi.

Mostrare (1) i bucket che si otterrebbero per le due relazioni (con una funzione hash che calcola il resto della divisione per 3, che nell'esempio corrisponde sempre al valore dell'ultima cifra); (2) il contenuto dei buffer all'inizio della seconda fase; (3) il contenuto dei buffer dopo l'esecuzione di sette chiamate al metodo `next()` sullo scan che implementa l'hash join; (4) i record prodotti dalle prime sette chiamate di `next()`.

<p>R1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>A</td><td>901</td></tr> <tr><td>B</td><td>931</td></tr> <tr><td>C</td><td>330</td></tr> <tr><td>D</td><td>660</td></tr> <tr><td>E</td><td>362</td></tr> <tr><td>F</td><td>362</td></tr> <tr><td>G</td><td>900</td></tr> <tr><td>H</td><td>390</td></tr> <tr><td>I</td><td>390</td></tr> <tr><td>L</td><td>900</td></tr> <tr><td>M</td><td>362</td></tr> <tr><td>N</td><td>391</td></tr> <tr><td>O</td><td>392</td></tr> <tr><td>P</td><td>601</td></tr> </table>	A	901	B	931	C	330	D	660	E	362	F	362	G	900	H	390	I	390	L	900	M	362	N	391	O	392	P	601	<p>Bucket per R1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>C</td><td>330</td></tr> <tr><td>D</td><td>660</td></tr> <tr><td>G</td><td>900</td></tr> <tr><td>H</td><td>390</td></tr> <tr><td>I</td><td>390</td></tr> <tr><td>L</td><td>900</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>A</td><td>901</td></tr> <tr><td>B</td><td>931</td></tr> <tr><td>N</td><td>391</td></tr> <tr><td>P</td><td>601</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>E</td><td>362</td></tr> <tr><td>F</td><td>362</td></tr> <tr><td>M</td><td>362</td></tr> <tr><td>O</td><td>392</td></tr> </table>	C	330	D	660	G	900	H	390	I	390	L	900			A	901	B	931	N	391	P	601			E	362	F	362	M	362	O	392	<p>Buffer all'inizio della seconda fase</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>C</td><td>330</td></tr> <tr><td>D</td><td>660</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>G</td><td>900</td></tr> <tr><td>H</td><td>390</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>I</td><td>390</td></tr> <tr><td>L</td><td>900</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>330</td><td>...</td></tr> <tr><td>900</td><td>...</td></tr> </table>	C	330	D	660			G	900	H	390			I	390	L	900			330	...	900	...	<p>Record prodotti dalle prime sette chiamate di next()</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>C</td><td>330</td><td>...</td></tr> <tr><td>G</td><td>900</td><td>...</td></tr> <tr><td>L</td><td>900</td><td>...</td></tr> <tr><td>D</td><td>660</td><td>...</td></tr> <tr><td>H</td><td>390</td><td>...</td></tr> <tr><td>I</td><td>390</td><td>...</td></tr> <tr><td>A</td><td>901</td><td>...</td></tr> </table>	C	330	...	G	900	...	L	900	...	D	660	...	H	390	...	I	390	...	A	901	...
A	901																																																																																																									
B	931																																																																																																									
C	330																																																																																																									
D	660																																																																																																									
E	362																																																																																																									
F	362																																																																																																									
G	900																																																																																																									
H	390																																																																																																									
I	390																																																																																																									
L	900																																																																																																									
M	362																																																																																																									
N	391																																																																																																									
O	392																																																																																																									
P	601																																																																																																									
C	330																																																																																																									
D	660																																																																																																									
G	900																																																																																																									
H	390																																																																																																									
I	390																																																																																																									
L	900																																																																																																									
A	901																																																																																																									
B	931																																																																																																									
N	391																																																																																																									
P	601																																																																																																									
E	362																																																																																																									
F	362																																																																																																									
M	362																																																																																																									
O	392																																																																																																									
C	330																																																																																																									
D	660																																																																																																									
G	900																																																																																																									
H	390																																																																																																									
I	390																																																																																																									
L	900																																																																																																									
330	...																																																																																																									
900	...																																																																																																									
C	330	...																																																																																																								
G	900	...																																																																																																								
L	900	...																																																																																																								
D	660	...																																																																																																								
H	390	...																																																																																																								
I	390	...																																																																																																								
A	901	...																																																																																																								
<p>R2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>901</td><td>...</td></tr> <tr><td>931</td><td>...</td></tr> <tr><td>932</td><td>...</td></tr> <tr><td>902</td><td>...</td></tr> <tr><td>330</td><td>...</td></tr> <tr><td>900</td><td>...</td></tr> <tr><td>660</td><td>...</td></tr> <tr><td>301</td><td>...</td></tr> <tr><td>302</td><td>...</td></tr> <tr><td>630</td><td>...</td></tr> <tr><td>631</td><td>...</td></tr> <tr><td>360</td><td>...</td></tr> <tr><td>361</td><td>...</td></tr> <tr><td>362</td><td>...</td></tr> <tr><td>390</td><td>...</td></tr> <tr><td>391</td><td>...</td></tr> <tr><td>392</td><td>...</td></tr> <tr><td>600</td><td>...</td></tr> <tr><td>601</td><td>...</td></tr> <tr><td>602</td><td>...</td></tr> </table>	901	...	931	...	932	...	902	...	330	...	900	...	660	...	301	...	302	...	630	...	631	...	360	...	361	...	362	...	390	...	391	...	392	...	600	...	601	...	602	...	<p>Bucket per R2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>330</td><td>...</td></tr> <tr><td>900</td><td>...</td></tr> <tr><td>660</td><td>...</td></tr> <tr><td>630</td><td>...</td></tr> <tr><td>360</td><td>...</td></tr> <tr><td>390</td><td>...</td></tr> <tr><td>600</td><td>...</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>901</td><td>...</td></tr> <tr><td>931</td><td>...</td></tr> <tr><td>301</td><td>...</td></tr> <tr><td>631</td><td>...</td></tr> <tr><td>361</td><td>...</td></tr> <tr><td>391</td><td>...</td></tr> <tr><td>601</td><td>...</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>932</td><td>...</td></tr> <tr><td>902</td><td>...</td></tr> <tr><td>302</td><td>...</td></tr> <tr><td>362</td><td>...</td></tr> <tr><td>392</td><td>...</td></tr> <tr><td>602</td><td>...</td></tr> </table>	330	...	900	...	660	...	630	...	360	...	390	...	600	...			901	...	931	...	301	...	631	...	361	...	391	...	601	...			932	...	902	...	302	...	362	...	392	...	602	...	<p>Buffer dopo sette chiamate di next()</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>A</td><td>901</td></tr> <tr><td>B</td><td>931</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>N</td><td>391</td></tr> <tr><td>P</td><td>601</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>901</td><td>...</td></tr> <tr><td>931</td><td>...</td></tr> </table>	A	901	B	931			N	391	P	601			901	...	931	...				
901	...																																																																																																									
931	...																																																																																																									
932	...																																																																																																									
902	...																																																																																																									
330	...																																																																																																									
900	...																																																																																																									
660	...																																																																																																									
301	...																																																																																																									
302	...																																																																																																									
630	...																																																																																																									
631	...																																																																																																									
360	...																																																																																																									
361	...																																																																																																									
362	...																																																																																																									
390	...																																																																																																									
391	...																																																																																																									
392	...																																																																																																									
600	...																																																																																																									
601	...																																																																																																									
602	...																																																																																																									
330	...																																																																																																									
900	...																																																																																																									
660	...																																																																																																									
630	...																																																																																																									
360	...																																																																																																									
390	...																																																																																																									
600	...																																																																																																									
901	...																																																																																																									
931	...																																																																																																									
301	...																																																																																																									
631	...																																																																																																									
361	...																																																																																																									
391	...																																																																																																									
601	...																																																																																																									
932	...																																																																																																									
902	...																																																																																																									
302	...																																																																																																									
362	...																																																																																																									
392	...																																																																																																									
602	...																																																																																																									
A	901																																																																																																									
B	931																																																																																																									
N	391																																																																																																									
P	601																																																																																																									
901	...																																																																																																									
931	...																																																																																																									

Basi di dati II
Esame — 25 settembre 2012 — Compito B

Cenni sulle soluzioni
(senza domande ripetute, le varianti del testo sono in rosso)

Rispondere su questo fascicolo. Tempo a disposizione: due ore e trenta minuti.

Cognome _____ Nome _____ Matricola _____ Ordin. _____

Domanda 1 (15%)

Si consideri una relazione $R(\underline{A} B C D E)$, in cui gli attributi hanno tutti la stessa dimensione $L = 4$ Byte, molto più piccola della dimensione del blocco pari a $P = 4$ KByte. Si supponga che la relazione contenga $R = 1.000.000$ ennuple e che le operazioni più frequenti su di essa siano le seguenti:

o_1 SELECT * FROM R ORDER BY A, con frequenza $f_1 = 10$ operazioni nell'unità di tempo

o_2 SELECT A, B, C FROM R ORDER BY A, con frequenza $f_2 = 200$ operazioni nell'unità di tempo

Valutare le due seguenti alternative di memorizzazione, calcolando il costo complessivo (riportare la formula che indica il numero di accessi nell'unità di tempo e il relativo valore numerico):

(i) memorizzazione della relazione $R(\underline{A} B C D E)$ ordinata su A

$$\text{costo unitario di } o_1: \quad c_1 = R/(P/(5L)) = 5LR/P = 5 \times 10^3$$

$$\text{costo unitario di } o_2: \quad c_2 = R/(P/(5L)) = 5LR/P = 5 \times 10^3$$

$$\text{costo complessivo:} \quad c_1 f_1 + c_2 f_2 = R/(P/(5L)) = 55 f_1 a R/P = 1,05 \times 10^6$$

(ii) memorizzazione delle proiezioni $R1(\underline{A} B C)$ e $R2(\underline{A} D E)$, entrambe ordinate su A (supporre che il join possa essere eseguito con il metodo merge-join e che quindi il costo del join stesso sia trascurabile rispetto a quello delle due scansioni).

$$\text{costo unitario di } o_1: \quad c_1 = 2R/(P/(3L)) = 6LR/P = 6 \times 10^3$$

$$\text{costo unitario di } o_2: \quad c_2 = R/(P/(3L)) = 3LR/P = 3 \times 10^3$$

$$\text{costo complessivo:} \quad c_1 f_1 + c_2 f_2 = 36 f_1 a R/P = 6,6 \times 10^5$$

Domanda 5 (10%)

Considerare il seguente scenario in cui due client diversi inviano richieste ad un gestore del controllo di concorrenza. Ciascun client può inviare una richiesta solo dopo che è stata eseguita o rifiutata la precedente (se invece una richiesta viene bloccata da un lock, allora il client rimane inattivo fino alla concessione o allo scadere del timeout). Si supponga che, in caso di stallo, abortisca la transazione che ha avanzato la richiesta per prima. In caso di abort, si supponga che il client rilanci immediatamente la stessa transazione.

client 1	client 2
read(x)	read(x)
x = x + 10 write(x)	x = x + 20 write(x)
commit	commit

Considerare uno scheduler che utilizzi il controllo di concorrenza basato su 2PL e livelli di isolamento SERIALIZABLE e READ COMMITTED. Assumiamo che (come avviene di solito) 2PL preveda

- SERIALIZABLE: lock a due fasi stretto, con lock condivisi per letture e esclusivi per scritture.
- READ COMMITTED: lock condivisi per la lettura senza 2PL (possono essere rilasciati prima della acquisizione di altri lock) ed esclusivi per la scrittura con 2PL stretto (mantenuti fino a commit o abort).

Mostrare il comportamento dello scheduler nei due casi seguenti, supponendo che il valore iniziale dell'oggetto x sia 200. Indicare le operazioni che vengono eseguite nell'ordine con, per ciascuna, il valore che viene letto o scritto. In conclusione, per ciascun caso, dire se si verificano o meno anomalie.

SERIALIZABLE				READ COMMITTED			
client 1		client 2		client 1		client 2	
read(x)	legge 200	read(x)	legge 200	read(x)	legge 200	read(x)	legge 200
x = x + 10 xlock(x)	x vale 210 bloccata	x = x + 20 xlock(x)	x vale 220 bloccata	x = x + 10 write(x)	x vale 210 scrive 210	x = x + 20 xlock(x)	x vale 220 bloccata
abort slock(x)	bloccata	write(x) commit	scrive 220	commit		write(x) commit	scrive 220
read(x)	legge 220						
x = x + 10 write(x) commit	x vale 230 scrive 230						
non c'è anomalia				anomalia: perdita di aggiornamento			

Domanda 6 (10%)

Considerare il seguente scenario in cui due client diversi inviano richieste ad un gestore del controllo di concorrenza. Ciascun client può inviare una richiesta solo dopo che è stata eseguita o rifiutata la precedente (se invece una richiesta viene bloccata da un lock, allora il client rimane inattivo fino alla concessione o allo scadere del timeout). Si supponga che, in caso di stallo, abortisca la transazione che ha avanzato la richiesta per prima. In caso di abort, si supponga che il client rilanci immediatamente la stessa transazione.

client 1	client 2
read(x)	
x = x + 10	
write(x)	
	read(x)
	x = x + 20
	write(x)
commit	
	commit

Considerare uno scheduler che utilizzi il controllo di concorrenza basato su **multiversioni** e livelli di isolamento **SERIALIZABLE** e **READ COMMITTED**. Assumiamo che (come avviene di solito) **multiversioni** preveda

- **SERIALIZABLE**: le letture fanno riferimento allo stato della base di dati (con scritture in commit) all'inizio della transazione e le scritture di una transazione T sono soggette ad un lock a due fasi stretto (solo per le scritture) e sono ammesse solo se il dato non è stato modificato, dopo l'inizio di T, da altre transazioni.
- **READ COMMITTED**: le letture fanno riferimento allo stato della base di dati (con scritture in commit) all'inizio della specifica lettura e le scritture sono soggette ad un lock a due fasi stretto (solo per le scritture).

Mostrare il comportamento dello scheduler nei due casi seguenti, supponendo che il valore iniziale dell'oggetto x sia 200. Indicare le operazioni che vengono eseguite nell'ordine con, per ciascuna, il valore che viene letto o scritto. In conclusione, per ciascun caso, dire se si verificano o meno anomalie.

READ COMMITTED				SERIALIZABLE			
client 1		client 2		client 1		client 2	
read(x)	legge 200			read(x)	legge 200		
x = x + 10	x vale 210			x = x + 10	x vale 210		
write(x)	scrive 210			write(x)	scrive 210		
		read(x)	legge 200			read(x)	legge 200
		x = x + 20	x vale 220			x = x + 20	x vale 230
		xlock(x)	bloccata			xlock(x)	bloccata
commit		write(x)	scrive 220	commit		abort	
		commit					
anomalia: perdita di aggiornamento				non c'è anomalia; l'abort è dovuto al fatto che x è stato modificato dopo l'avvio della transazione che sta scrivendo			

Domanda 7 (20%)

Considerare le relazioni sotto schematizzate, su cui si deve effettuare un hash join (sulla base del campo numerico). Si supponga che il fattore di blocco sia pari a 2 per entrambe le relazioni (e quindi che esse, come mostrato dalle divisioni fra le celle, occupino rispettivamente 7 e 10 blocchi) e che i buffer disponibili siano 4. Come noto, l'hash join (in questo caso, come in molti altri) si può eseguire in due passate, suddividendo prima entrambe le relazioni (per mezzo di una stessa funzione hash) in un numero di porzioni (dette *bucket*) il cui quadrato sia superiore al numero di blocchi della più piccola delle due relazioni, (in questo caso quindi 3) e poi confrontando i record nei bucket omologhi.

Mostrare (1) i bucket che si otterrebbero per le due relazioni (con una funzione hash che calcola il resto della divisione per 3, che nell'esempio corrisponde sempre al valore dell'ultima cifra); (2) il contenuto dei buffer all'inizio della seconda fase; (3) il contenuto dei buffer dopo l'esecuzione di sette chiamate al metodo `next()` sullo scan che implementa l'hash join; (4) i record prodotti dalle prime sette chiamate di `next()`.

<p>R1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>A</td><td>931</td></tr> <tr><td>B</td><td>901</td></tr> <tr><td>C</td><td>300</td></tr> <tr><td>D</td><td>660</td></tr> <tr><td>E</td><td>362</td></tr> <tr><td>F</td><td>362</td></tr> <tr><td>G</td><td>930</td></tr> <tr><td>H</td><td>390</td></tr> <tr><td>I</td><td>390</td></tr> <tr><td>L</td><td>930</td></tr> <tr><td>M</td><td>362</td></tr> <tr><td>N</td><td>391</td></tr> <tr><td>O</td><td>392</td></tr> <tr><td>P</td><td>601</td></tr> </table>	A	931	B	901	C	300	D	660	E	362	F	362	G	930	H	390	I	390	L	930	M	362	N	391	O	392	P	601	<p>Bucket per R1</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>C</td><td>300</td></tr> <tr><td>D</td><td>660</td></tr> <tr><td>G</td><td>930</td></tr> <tr><td>H</td><td>390</td></tr> <tr><td>I</td><td>390</td></tr> <tr><td>L</td><td>930</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>A</td><td>931</td></tr> <tr><td>B</td><td>901</td></tr> <tr><td>N</td><td>391</td></tr> <tr><td>P</td><td>601</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>E</td><td>362</td></tr> <tr><td>F</td><td>362</td></tr> <tr><td>M</td><td>362</td></tr> <tr><td>O</td><td>392</td></tr> </table>	C	300	D	660	G	930	H	390	I	390	L	930			A	931	B	901	N	391	P	601			E	362	F	362	M	362	O	392	<p>Buffer all'inizio della seconda fase</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>C</td><td>300</td></tr> <tr><td>D</td><td>660</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>G</td><td>930</td></tr> <tr><td>H</td><td>390</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>I</td><td>390</td></tr> <tr><td>L</td><td>930</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>300</td><td>...</td></tr> <tr><td>930</td><td>...</td></tr> </table>	C	300	D	660			G	930	H	390			I	390	L	930			300	...	930	...	<p>Record prodotti dalle prime sette chiamate di next()</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>C</td><td>300</td><td>...</td></tr> <tr><td>G</td><td>930</td><td>...</td></tr> <tr><td>L</td><td>930</td><td>...</td></tr> <tr><td>D</td><td>660</td><td>...</td></tr> <tr><td>H</td><td>390</td><td>...</td></tr> <tr><td>I</td><td>390</td><td>...</td></tr> <tr><td>A</td><td>931</td><td>...</td></tr> </table>	C	300	...	G	930	...	L	930	...	D	660	...	H	390	...	I	390	...	A	931	...
A	931																																																																																																									
B	901																																																																																																									
C	300																																																																																																									
D	660																																																																																																									
E	362																																																																																																									
F	362																																																																																																									
G	930																																																																																																									
H	390																																																																																																									
I	390																																																																																																									
L	930																																																																																																									
M	362																																																																																																									
N	391																																																																																																									
O	392																																																																																																									
P	601																																																																																																									
C	300																																																																																																									
D	660																																																																																																									
G	930																																																																																																									
H	390																																																																																																									
I	390																																																																																																									
L	930																																																																																																									
A	931																																																																																																									
B	901																																																																																																									
N	391																																																																																																									
P	601																																																																																																									
E	362																																																																																																									
F	362																																																																																																									
M	362																																																																																																									
O	392																																																																																																									
C	300																																																																																																									
D	660																																																																																																									
G	930																																																																																																									
H	390																																																																																																									
I	390																																																																																																									
L	930																																																																																																									
300	...																																																																																																									
930	...																																																																																																									
C	300	...																																																																																																								
G	930	...																																																																																																								
L	930	...																																																																																																								
D	660	...																																																																																																								
H	390	...																																																																																																								
I	390	...																																																																																																								
A	931	...																																																																																																								
<p>R2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>931</td><td>...</td></tr> <tr><td>901</td><td>...</td></tr> <tr><td>902</td><td>...</td></tr> <tr><td>932</td><td>...</td></tr> <tr><td>300</td><td>...</td></tr> <tr><td>930</td><td>...</td></tr> <tr><td>660</td><td>...</td></tr> <tr><td>301</td><td>...</td></tr> <tr><td>302</td><td>...</td></tr> <tr><td>630</td><td>...</td></tr> <tr><td>631</td><td>...</td></tr> <tr><td>360</td><td>...</td></tr> <tr><td>361</td><td>...</td></tr> <tr><td>362</td><td>...</td></tr> <tr><td>390</td><td>...</td></tr> <tr><td>391</td><td>...</td></tr> <tr><td>392</td><td>...</td></tr> <tr><td>600</td><td>...</td></tr> <tr><td>601</td><td>...</td></tr> <tr><td>602</td><td>...</td></tr> </table>	931	...	901	...	902	...	932	...	300	...	930	...	660	...	301	...	302	...	630	...	631	...	360	...	361	...	362	...	390	...	391	...	392	...	600	...	601	...	602	...	<p>Bucket per R2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>300</td><td>...</td></tr> <tr><td>930</td><td>...</td></tr> <tr><td>660</td><td>...</td></tr> <tr><td>630</td><td>...</td></tr> <tr><td>360</td><td>...</td></tr> <tr><td>390</td><td>...</td></tr> <tr><td>600</td><td>...</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>931</td><td>...</td></tr> <tr><td>901</td><td>...</td></tr> <tr><td>301</td><td>...</td></tr> <tr><td>631</td><td>...</td></tr> <tr><td>361</td><td>...</td></tr> <tr><td>391</td><td>...</td></tr> <tr><td>601</td><td>...</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>902</td><td>...</td></tr> <tr><td>932</td><td>...</td></tr> <tr><td>302</td><td>...</td></tr> <tr><td>362</td><td>...</td></tr> <tr><td>392</td><td>...</td></tr> <tr><td>602</td><td>...</td></tr> </table>	300	...	930	...	660	...	630	...	360	...	390	...	600	...			931	...	901	...	301	...	631	...	361	...	391	...	601	...			902	...	932	...	302	...	362	...	392	...	602	...	<p>Buffer dopo sette chiamate di next()</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>A</td><td>931</td></tr> <tr><td>B</td><td>901</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>N</td><td>391</td></tr> <tr><td>P</td><td>601</td></tr> <tr><td colspan="2"> </td></tr> <tr><td>931</td><td>...</td></tr> <tr><td>901</td><td>...</td></tr> </table>	A	931	B	901			N	391	P	601			931	...	901	...				
931	...																																																																																																									
901	...																																																																																																									
902	...																																																																																																									
932	...																																																																																																									
300	...																																																																																																									
930	...																																																																																																									
660	...																																																																																																									
301	...																																																																																																									
302	...																																																																																																									
630	...																																																																																																									
631	...																																																																																																									
360	...																																																																																																									
361	...																																																																																																									
362	...																																																																																																									
390	...																																																																																																									
391	...																																																																																																									
392	...																																																																																																									
600	...																																																																																																									
601	...																																																																																																									
602	...																																																																																																									
300	...																																																																																																									
930	...																																																																																																									
660	...																																																																																																									
630	...																																																																																																									
360	...																																																																																																									
390	...																																																																																																									
600	...																																																																																																									
931	...																																																																																																									
901	...																																																																																																									
301	...																																																																																																									
631	...																																																																																																									
361	...																																																																																																									
391	...																																																																																																									
601	...																																																																																																									
902	...																																																																																																									
932	...																																																																																																									
302	...																																																																																																									
362	...																																																																																																									
392	...																																																																																																									
602	...																																																																																																									
A	931																																																																																																									
B	901																																																																																																									
N	391																																																																																																									
P	601																																																																																																									
931	...																																																																																																									
901	...																																																																																																									